

Изоллат-02: жидкая теплоизоляция труб с антикоррозионной защитой

Описание

Теплоизоляционная краска белого цвета. Допускается колеровка финишного слоя.

Упаковка (ведра): 5 / 10 / 19 литров

Назначение

Изоляционный материал Изоллат-02 применяется для комплексной теплоизоляционной и антикоррозионной защиты трубопроводов и элементов трубопроводных систем, промышленного, котельного и емкостного оборудования.

Изоллат-02 может свободно эксплуатироваться при температуре от -60 до +170°C.

Объекты применения

- теплоизоляция металлоконструкций;
- теплоизоляция трубопроводов;
- теплоизоляция задвижек;
- теплоизоляция отопительного оборудования;
- теплоизоляция промышленного оборудования;
- теплоизоляция резервуаров;
- теплоизоляция дымовых труб и газоходов.

Подготовка металлических поверхностей к нанесению покрытия Изоллат

Перед нанесением покрытия Изоллат-02 поверхность должна быть очищена от всех возможных загрязнений и старых покрытий. После чего подвергнута обработке обезжиривающим средством. Если на поверхности есть глубокие коррозионные повреждения, необходимо нанести фосфатирующий состав СФ-1.

Рекомендации по нанесению Изоллат-02

2 способа нанесения жидко-керамического покрытия "Изоллат" на металлические поверхности:

- кисть (перед нанесением кисть нужно смочить водой и стряхнуть излишки воды);
 - безвоздушный краскопульт высокого давления. При использовании краскопульты на поверхность наносится несколько слоев покрытия. Общая толщина и время высыхания покрытия зависят от влажности и температурного режима окружающей среды и изолируемой поверхности.
- ВНИМАНИЕ:** ПОКРЫТИЕ «ИЗОЛЛАТ» НАНОСИТСЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ НЕ НИЖЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (холодная вода должна быть предварительно отключена).

